

ロータリー式真空ポンプ油

スーパー VP

SUPER

< 特 長 > 「スーパーVP」は、高度に精製された鉱物油を基油としたロータリー式真空ポンプ油です。軽質分が極めて少なく蒸気圧を低く維持し、ポンプの能力を最大限まで引き出します。従来の鉱油系に比べ酸化安定性に優れており、長期にわたり流動性、潤滑性能を維持します。また、水分離性にも優れているため、ドレン切りが容易で長期にわたりご使用いただけます。

< 熱安定性 >

< 一般性状 >

試験項目		スーパーVP 68	スーパーVP S100
ISO粘度グレード (VG)		68	100
密度 (15°C・g/cm ³)		0.8719	0.8847
引火点 (°C)		268	270
動粘度 (mm ² /s)	40°C	68.19	96.92
	100°C	9.143	10.98
粘度指数		110	97
流動点 (°C)		-27.5	-25.0
色 (ASTM)		L1.0	L1.0


< 保管方法 >

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。
 (スーパーVP 68の消防法分類：危険物 第4類 第4石油類)
 (スーパーVP S100の消防法分類：指定可燃物 可燃性液体類)

< 荷 姿 >

20Lペール 200Lドラム

■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2022年8月(記載内容は2024年2月現在のものです)

SH SVP_ver.2(管理番号4080832/4080532)