

タービン油 32

< 特 長 > 「タービン油 32」は添加剤を配合していない無添加タービン油です。
 優れた酸化安定性を備えているため、各種軸受けの潤滑、送風機・圧縮機等の
 潤滑に良好な性能を発揮します。また、水分離性、抗乳化性に優れていますので
 水分が混入しても乳化しにくく、容易に分離します。

- 蒸気・水力タービン
- 送風機
- 圧縮機
- 一般機械の軸受け
- 軽荷重歯車
- 油圧作動油

< 一般性状 >

粘度グレード (VG)		32
密度 (15°C・g/cm ³)		0.8680
引 火 点 (°C)		222
動粘度 (mm ² /s)	40°C	33.33
	100°C	5.625
粘 度 指 数		107
流 動 点 (°C)		-12.5
銅板腐食 (100°C×3h)		1-
色 (ASTM)		L0.5
酸 価 (mgKOH/g)		0.04
熱安定度 (170°C×12h)		析出物なし
抗乳化性 (54°C, min)		5
JIS 認証		JIS K2213 1種 32

< 保管方法 >

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。
 (消防法分類：危険物 第4類 第4石油類)

< 荷 姿 >

18L缶 200Lドラム



■ 製 造 元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920
 大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900
 九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。