

高圧絶縁油 1種4号

< 特 長 >

「高圧絶縁油 1種4号」は低粘度での流動性がよく、発熱に対する冷却効果に優れています。優れた酸化安定性により長期間安心してご使用いただけ、また、絶縁破壊電圧が高く、超高圧から低圧の変圧設備に適しており、長年に渡り数多くの納入実績を誇ります。

- 超高圧大型変圧器 ■ 一般用変圧器 ■ ポールトランス
■ 高圧受電設備 ■ 変圧設備

< 一般性状 >

試 験 項 目		
密度 (15℃・kg/ℓ)		0.8694
引 火 点 (PM,℃)		148
動粘度 (mm ² /s)	40℃	7.942
	100℃	2.194
流 動 点 (℃)		-32.5
腐 食 性 硫 黄 (140℃, 19h)		非腐食性
酸化安定度 (120℃×75h)	スラッジ (%)	0.04
	酸価 (mgKOH/g)	0.16
酸 価 (mgKOH/g)		0.01以下
絶縁破壊電圧 (2.5mm, kv)		81
体積低効率 (80℃, TΩ)		8.3
微 量 水 分 (mg/kg)		5
誘 電 正 接 (80℃, %)		0.0025

< 保管方法 >

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。
(消防法分類：危険物 第4類 第3石油類)

< 荷 姿 >

18L缶 200Lドラム



■ 製 造 元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920
大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689
西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900
九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。