

ダイカスト用油性プランジャーチップ潤滑剤

# HI-SHOT SH-7050TH

ハイショット

&lt; 特 長 &gt; ■ オイルベース ■ 黒鉛非含有 ■ 低粘度タイプ

■ 少煙タイプ (当社従来品対比)

「ハイショットSH-7050TH」は工場環境や作業環境の観点から黒鉛やタルクなどの無機系添加剤を含まないオイルベースのプランジャーチップ潤滑剤です。小型から大型マシンまで幅広くご使用頂けます。バージンオイルを原料としており、再生油使用品と比べ臭気が少ないです。またオイルベースでありながら低粘度であることから、外気温の変動による粘度変化が少なく、年間を通じて安定した吐出精度が得られます。

&lt; 一般性状 &gt;

	SH-7050TH
外 観	黄褐色透明
密 度 (15°C・g/cm <sup>3</sup> )	0.8939
引 火 点 (°C)	272
動 粘 度 (40°C・mm <sup>2</sup> /s)	48.95
動 粘 度 (100°C・mm <sup>2</sup> /s)	8.510
粘 度 指 数	151
流 動 点 (°C)	-12.5
色 (ASTM)	0.5

《少煙タイプのメリット》

燃焼ガスの発生量を低減することで…

工場環境の改善

巻込みガスの低減

■が期待できます。  
油性または水溶性の原液塗布型離型剤との組み合わせが効果的です。

&lt; 使用方法 &gt;

自動潤滑装置を用いてご使用ください。スプレー方式（スリーブ内にエアと混合してスプレーする方法）または、滴下&エアブロー方式（スリーブ内に滴下し、その後エアブローで拭ける方法）を推奨いたします。

&lt; P R T R法 &gt;

非 該 当

&lt; 保管方法 &gt;

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管してください。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をしてください。  
消防法分類：指定可燃物 可燃性液体類



&lt; 荷 姿 &gt;

20Lペール、200Lドラム

 ■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920  
大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689  
西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900  
九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡ください。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2022年4月(記載内容は2022年4月現在のものです)

HS SH7050TH\_ver.1(管理番号3030831)