

ジスパネ

< 特 長 >

- ジスパネシリーズのベースオイルは全て**バージンオイル**（新油）を使用しています。
- 化学反応型の特長である金属皮膜の形成が強靱で、脱型性能に優れています。
- 型枠にノロが付着しにくいいため、型枠清掃作業を軽減し作業効率を向上させます。
- コンクリート面の気泡を抑え、滑らかで美しい製品面に仕上がります。
- コンクリート面に油染みが残りにくいいため、仕上げ施工時でもモルタルや油性塗料等仕上げ材料の接着性を損ないません。

※ ジスパネシリーズは化学反応型ですので過剰塗布を避けてご使用ください。

< 製品分類 >

油性ストレートタイプ		
低粘度	中粘度	高粘度
A シリーズ	B シリーズ	C シリーズ
	GS シリーズ	D-1

< 使用用途 >

Aシリーズ	小型コンクリート製品、コンクリート積みブロック用
A-05MF	油染み抑制、消泡性に優れた中流動から高流動に対応した離型剤です。
A-6	流し込み間知ブロック背面用に適しています。
A-20	Aシリーズ標準品で、小型型枠や小型道路用製品に適しています。
A-21AR	A-20の防錆性能向上品です。
Bシリーズ	中・大型コンクリート製品、コンクリート積みブロック、一般土木建築用
B-17	脱型力に優れ、製品表面が白くきれいに仕上がります。
B-20	Bシリーズ標準品で、鋼製型枠から合板型枠、木製パネルにも使用できます。
B-21AR	B-20の防錆性能向上品です。
B-37	流し込み間知ブロック面板用に適しています。
GSシリーズ	中・大型コンクリート製品、コンクリート積みブロック、一般土木建築用
GS-1	消泡性能を向上させたGSシリーズ標準品です。
GS-3	ノロ抑制効果を高めたタイプです。
Cシリーズ	プレストレストコンクリート、大型土木工事用
C-12	脱型性能を重視する中・大型型枠製品に適しています。
C-14	漁礁、消波ブロック、テトラポット等、海洋コンクリート製品に適しています。
C-20	Cシリーズ標準品で、橋梁・隧道等の大型土木用に適しています。
D-1	コンクリート取扱機器全般に使用できる コンクリート付着防止剤 です。新型枠への馴染み剤としてもご使用いただけます。

< 荷 姿 >

200Lドラム、18L缶（B-20、C-20、D-1のみ）

■ 製造元 ■

中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920

大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689

西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900

九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。