

空圧式さく岩機用潤滑油

ハイパーロックTM100

- < 特 長 > 「ハイパーロック**TM100**」は空圧式さく岩機用潤滑油です。
- 高速・高荷重・衝撃荷重による摩耗を優れた極圧性で防止します。
 - 付着性に優れ、水分の存在下でも強い潤滑膜を形成します。
 - 優れた消泡性を有しており、少ない給油量（吐出量）を安定維持します。
 - 機械内部の錆や腐食を防止する、優れた防錆性能を有しています。

- < 用 途 > 空圧式さく岩機：シンカー、ドリフター（レッグドリル）、ルートハンマーなど
建設機械：杭打機など

< 一般性状 >

粘度グレード (VG)	100	
密度 (15°C・g/cm ³)	0.8857	
引火点 (°C)	250	
動粘度 (mm ² /s)	40°C	97.97
	100°C	11.30
粘度指数	101	
流動点 (°C)	-22.5	
色 (ASTM)	L1.0	

- < 保管方法 >
- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
 - 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
 - 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。
(消防法分類：危険物 第4類 第4石油類)

- < 荷 姿 > 20Lペール 200Lドラム



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■ このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■ 発行2021年6月(記載内容は2022年10月現在のものです)

SH HR-TM_ver.2(管理番号3060831)