

GLLOUD WORKS II

グラウドワークス ツー

< 特 長 >

「グラウドワークス II」は全合成ベースオイルを使用した高性能エンジンオイルです。最新のAPI:SQ規格に求められるロバスト性（強靱性）、省燃費性及びその持続性、シールゴム適合性等はもちろんのこと、近年の車両（直噴ダウンサイジングターボエンジン等）に懸念されるLSPI（低速プレイグニッション）、タイミングチェーン摩耗（※）の抑制性能及びピストン清浄性能も強化し、GPFへも対応。ILSAC:GF-7規格にも適合した省燃費車対応のロングライフエンジンオイルです。低温流動性に優れ、エンジン始動時の初期摩耗と長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。コンパクトカーから、高出力車まで幅広い条件でご使用いただけます。

■ SQ/GF-7とは…？



■ SQ/GF-7は粘度（SAE）の違いにより2つに区分されます。



※ 直噴エンジンに多くみられる、タイミングチェーン摩耗を抑制する性能のことです。

< 仕 様 >

粘 度	規 格	
OW-16	API:SQ ILSAC:GF-7B	☞ 軽自動車・ハイブリットカーに最適
OW-20	API:SQ ILSAC:GF-7A	☞ 省燃費車スタンダードオイル
OW-30	API:SQ ILSAC:GF-7A	☞ ワイドレンジプレミアムオイル

< 代表性状 >

試 験 項 目	OW-16	OW-20	OW-30
密度(15℃・g/cm ³)	0.8459	0.8455	—
引火点(℃)	236	230	—
動粘度 (mm ² /s)	40℃	35.91	42.70
	100℃	6.926	8.079
粘度指数	157	165	—
流動点(℃)	-42.5	-40.0	—
色(ASTM)	L2.5	L2.5	—
全塩基価(mgKOH/g)	7.04	7.11	—

PAO配合

油温の上がりにくい
ハイブリッド車・アイドリングストップ車
にお薦めします。



PAO配合

※OW-30は2025年5月以降発売予定の為、5月以降の記載となります。

< 荷 姿 >

20Lペール、200Lドラム

■ 製 造 元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921

<https://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920

大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689

西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900

九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。■発行2025年3月（記載内容は2025年3月現在のものです）

SH GW II SQ0_ver.1（管理番号6122018/7031532/0000000）