



# スピルキット

スピルキットで安心と安全な作業環境を・・・

- 危険物の移送時に!
- 危険物の輸送や取扱時に!!
- 設備からの突然の漏洩時に!!!



## セット内容

＜内容物＞	＜仕様・数量＞
油吸収用シート	41×51cm (10枚)
油吸収用ソックス	φ7.6×122cm (2本)
油膜分散剤(中性)	スリックスーパー (500ml)
ビニール手袋	1人分
ゴミ袋	1枚
石鹼	1個
使用説明書	1枚



※シート10枚、ソックス2本使用時の合計吸収量は約26ℓです。

ただし、漏洩液体の粘度により吸収量は変化します。

※石鹼は油に溶けない為、小さい穴からの油漏れ部分に練り込むことで応急的に漏れを防ぐことができます。

### ■漏洩発生時の処理手順のポイント■

- ①素早く漏洩液体の拡散を防止する。(拡散しない様に囲む、又は覆う) 漏洩液体の拡散スピードは速い為、拡散を防止することが重要です。
- ②吸収材を用いて漏洩液体を吸収し回収処理を行う。

## ＜使用方法＞

### ■路面、床面における漏洩処理の場合

- ① 漏洩液体の周囲をソックスで土手を築くように囲い、漏洩液体の拡散を防いでください。
- ② ソックスで囲っている漏洩液体をシートにて吸収し回収してください。
- ③ シートで吸収した後、路面や床面に油膜が残っている場合には、スリックスーパー（油膜分散剤）を噴霧し拭き取ってください。



### ■側溝に漏洩液体が流入した場合

- ① 路面の漏洩液体をシートにて吸収し回収してください。
- ② 側溝にソックスを設置し漏洩液体の拡散を防いでください。側溝内に水の流れがある場合には漏洩液体より下流に設置してください。

## ＜処分方法＞

■使用済みの吸収材は、各市長村の条例または産業廃棄物処理法に沿って適切に処理を行なってください。

## ＜保管方法＞

製品の変質等を防止する為、直射日光を避け、常温で換気の良い場所に保管してください。

## ■輸入販売元■

## 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920  
 大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689  
 西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900  
 九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

## ■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。