

「龍輝 BR-40」は全合成ベースオイルを使用し、JASO MA2規格を取得した高性能オートバイ用4サイクルエンジンオイルです。徹底的にこだわった配合設計により、エンジン・ギア保護性能に非常に優れストレスのないシフトフィーリングを実現しました。また、RRシリーズで実績の高い「FLEXIBLE - POLYMER」を採用することで優れたせん断安定性を実現。 高温高負荷時においても熱ダレを起こしにくく強靭な油膜を形成し、高回転時のエンジンフィーリングを改善できます。

「FLEXIBLE - POLYMER」とは核を持つポリマー。通常のポリマーよりもせん断に強く長期使用においても粘度変化を抑えます。油中のポリマー量を抑えることができ、ポリマーの酸化劣化に因るエンジン内のスラッジ、デポジットの生成を抑えることができます。

希望小売価格 1,700円(税込1,870円)/2



## 2輪車用4サイクル エンジンオイル

# **PAR-40**

特 長 「龍輝 BR-40」は全合成ベースオイルを使用し、JASO MA2規格を取得した高性 能オートバイ用4サイクルエンジンオイルです。

徹底的にこだわった配合設計により、エンジン・ギア保護性能に非常に優れ、スト レスのないシフトフィーリングを実現しました。

また、RRシリーズで実績の高いフレキシブルポリマーを採用する事で優れたせ ん断安定性を実現、高温高負荷時においても熱ダレしにくく強靱な油膜を保持す るため高回転時のエンジンフィーリングを改善できます。さらに長期間使用時の オイル劣化を最小限に抑えます。



#### フレキシブルポリマー(FLEXIBLE-POLYMER)とは…?

フレキシブルポリマーとは、核を持ったポリマーです。通常のポリマーと比較して非常に高い せん断安定性を有しており、長期使用においても粘度変化を抑えます。また分子全体の構造 が壊れにくい為、油中のポリマー量を抑えることができ、ポリマーの酸化劣化に因るエンジン 内のスラッジ、デポジットの生成を抑えることができます。

仕 様

粘 度	規格	その他
10W-40	JASO MA2	SN適合

- ※JASO MA2…MA規格の範囲内で摩擦特性を高めに設定 されているものがMA2です。
- ※国産車、輸入車の小型オートバイから大型スポーツタイプのオートバイまで幅広く対応しています。

### 代表性状

	試験	項目	10W-40	試験項目	10W-40
	密度(15	°C•g/cm³)	0.8549	粘度指数	162
	引火点	ក់(°C)	242	流動点(℃)	-35.0
	動粘度	40℃	94.88	色(ASTM)	2.0
	(mm²/s)	100℃	14.74	全塩基価(mgKOH/g)	7.34

荷 姿

九州支店

20レペール 200レドラム

希望小売価格 1,700円(税込1,870円)/2

#### 中国興業株式会社 製造元

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号 TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921 http://www.chugoku-kogyo.com

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920 大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689 FAX: (0829) 31-5900 西日本支店 TEL:(0829)31-1139 FAX: (0949) 42-7779

TEL: (0949) 42-5961

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2021年5月(記載内容は5月現在のものです)