

# COOLANT RAISE

## クーラントレイズ

### < 特 長 >

#### ■ 経年劣化により性能低下したクーラントの性能を回復!!

「クーラントレイズ」は、経年劣化により性能低下したクーラントに添加するだけで、その性能を回復することができる添加剤です。クーラントには不凍性・消泡性・防錆性が求められますが、長期間使用することで消泡性や防錆性などの性能低下は否めません。これは、近年主流とされる長寿命タイプクーラントも同様です。クーラントレイズは、クーラントを交換することなく性能回復を図ることのできるため、交換作業に伴うエア抜きの時間短縮が可能です。また、廃液処理も省略できるので環境にも優しい製品です。定期的な（2年毎）ご使用をおすすめします。

#### 【走行距離45,000kmのLLCにて消泡性比較】



抜き液

抜き液+5%添加

■ 消泡性能の低下により気泡が増えることで、冷却性能の低下や、キャビテーションによる壊食現象によって、部品破損の要因となります。

#### 【長期間使用したクーラントでの防錆性比較】



長期間使用したクーラントのみ


 長期間使用したクーラント+クーラントレイズ添加  
 材質は左から、アルミ・鋳鉄・鋼・黄銅・はんだ・銅  
 試験方法は金属腐食試験(JIS K2234:2018)に準ずる

■ 防錆性能の低下により錆が発生することで、ラジエーターの詰まりや漏れの要因となります。

### < 使用方法 >

- 本製品は使用前に軽く振ってからご使用ください。
- ラジエーターまたはリザーバタンクに注入してください。
- クーラント5～10Lに対して1本を目安にご使用ください。

### < 使用上の注意 >

- 本製品ご使用前にはクーラントを確認いただき、汚れや錆などが酷い場合にはクーラントを交換後にご使用ください。
- ラジエーターに直接注入する場合には、エンジンが冷えている状態で作業をしてください。高温時にキャップを開けると、熱せられたクーラントが噴出し火傷する恐れがあり、大変危険です。
- リザーバタンクの液量が上限値を超えないように注入してください。
- 液量上限値を超えない為に、本製品注入前にあらかじめ250ml（本製品容量分）を抜き取ってから作業することをおすすめします。

### < 荷 姿 >

250ml × 24本



## ■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920

大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689

西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900

九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■ このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■ 発行2023年4月（記載内容は2023年4月現在のものです）

DTPS CR\_ver.1（管理番号5030232）